

FILEMAKER 7.0v2: bugs fixed list

1. Novità di FileMaker Pro 7.0v2

- 1.1. In Windows 2000 e XP, la smussatura caratteri non è più applicata sul testo a video con livello di zoom 100%. (Quando viene abilitata la preferenza "Allarga il contenuto della finestra per migliorare la leggibilità", la smussatura caratteri viene disattivata al livello di zoom 75%). Osservare che la smussatura caratteri è ancora applicata al testo in lingua asiatica, impostato su Orientamento ai lati al livello di zoom 100%.
- 1.2. L'unica convalida o quella esistente ora vengono attivate uscendo dal campo piuttosto che nel momento in cui viene salvato tutto il record.
- 1.3. Un record correlato creato da un'altra tabella non viene creato fino a quando il primo campo correlato non è stato chiuso.
- 1.4. È stato corretto un problema che può provocare la chiusura di FileMaker Pro dopo aver inserito i dati in un campo contenitore globale e aver chiuso il file collegato in rete.
- 1.5. Un campo di fusione ora si sposta verso l'alto se il campo di fusione precedente non contiene nessun dato.
- 1.6. Se vi sono corrispondenze vuote nei file di origine e di destinazione, un'operazione di importazione che aggiorna record corrispondenti in un gruppo trovato non aggiorna più tutte le corrispondenze vuote del file di destinazione con l'ultima corrispondenza vuota del file di origine.
- 1.7. L'esecuzione di un'operazione di ricerca "Limita gruppo trovato", su un gruppo trovato ordinato, ora restituisce risultati corretti.
- 1.8. La modifica dei dati in un campo correlato, che è anche il campo corrispondente per la relazione, non aggiunge più nuovi dati a quelli corrispondenti.
- 1.9. I valori che contengono dati numerici ora possono essere trovati correttamente utilizzando l'operatore "?" durante un'operazione di ricerca. Gli indici di campo che contengono questi valori devono essere reindicizzati dopo che è stato eseguito l'aggiornamento dell'applicazione.
- 1.10. I calcoli che danno origine a costanti ora possono essere valutati in record importati. Nota: Per ottenere un comportamento corretto nei file creati in versioni precedenti di FileMaker Pro 7, modificare lo schema del database cambiando ad esempio una definizione di campo e fare clic su OK nella finestra di dialogo Definisci database per salvare la modifica.
- 1.11. La conversione dei file ora imposta correttamente l'opzione file "Usa interruzione di riga delle lingue latine" quando si convertono i file da versioni precedenti di FileMaker Pro.
- 1.12. Correzioni specifiche per Mac OS X
 - 1.12..1. È stato corretto un problema che può provocare la chiusura di FileMaker Pro dopo aver eliminato i campi in un file che contiene un

calcolo che utilizza, come parametri, sia la funzione personalizzata che quella RicavaCampo.

- 1.12..2. Utilizzando gli Apple event, i dati ora vengono recuperati utilizzando i formati di sistema attuali piuttosto che quelli salvati nel file.
- 1.13. Pubblicazione Web Immediata
 - 1.13..1. I campi di una tabella correlata, posta in un file separato, ora vengono visualizzati nella finestra di dialogo Ordina.
 - 1.13..2. I formati che contengono campi correlati con un file chiuso ora vengono completamente visualizzati.
 - 1.13..3. Le immagini di un file Contenitore che si ripetono più volte ora vengono visualizzate correttamente.
 - 1.13..4. Sono stati fatti dei miglioramenti relativi alla visualizzazione e alla modifica dei dati nei portali.
 - 1.13..5. È stata migliorata l'efficienza della CPU in Mac OS X.

2. Novità di FileMaker Developer 7.0v2

- 2.1. In Windows, FileMaker Developer 7 non si chiude più improvvisamente quando la finestra di dialogo della password viene spostata mentre lo Script Debugger è attivo.
- 2.2. Il Resoconto Definizione Database (DDR) ora genera il nodo <VisualizzaCalcolo> per gli oggetti del formato che contengono un calcolo.
- 2.3. Problemi nelle utility del developer e nell'applicazione runtime
 - 2.3..1. In Windows, il separatore del menu non appare più sotto il menu Guida quando voci di menu personalizzate Guida e Informazioni/Info su vengono definite in un'applicazione runtime.
 - 2.3..2. In Windows, il comando personalizzato Informazioni/Info su scompare quando vengono visualizzate le nuove finestre nell'applicazione runtime.
 - 2.3..3. In Mac OS X, il menu personalizzato Informazioni/Info su non è più sostituito con la voce di menu predefinita Info su quando viene chiusa una finestra.