

FileMaker Pro 7.0v3 Bug Fixed List

1.1. Modifica del testo

1.1.1. In Mac OS X, il testo con stile copiato da un'altra applicazione conserva i suoi stili quando viene incollato in un campo di FileMaker Pro. Anche il testo con stile copiato da FileMaker Pro conserva i suoi stili quando viene incollato in un'applicazione che supporta il formato RTF.

1.1.2. Corretti i problemi di interruzione riga con caratteri specifici, incluse parentesi tonde, graffe, barra, barra rovesciata e alcuni caratteri giapponesi katakana.

1.1.3. In Windows 2000 e Windows XP la smussatura caratteri non è più applicata sul testo a video con livello di zoom 100% e orientamento "Ai lati (solo testo asiatico)".

1.2. Funzioni in lingua giapponese

1.2.1. Se si converte un file creato originariamente nella versione giapponese di FileMaker Pro 2.1, i font giapponesi vengono ora mappati e visualizzati correttamente.

1.2.2. I nomi campo giapponesi vengono ora elaborati correttamente quando si importa un file DBF creato da una versione precedente di FileMaker Pro.

1.2.3. I file creati con FileMaker Pro 6.0 giapponese e le versioni precedenti contengono ora il formato data personalizzato corretto dopo la conversione a FileMaker Pro 7.0.

1.2.4. In Windows 2000 e Windows XP, un file creato originariamente nella versione FileMaker Pro 3.0 giapponese può ora importare i dati correttamente utilizzando il set di caratteri "Giapponese (Shift-JIS)".

1.3. Modifica formato

1.3.1. Con l'operazione di copia e incolla, un campo o un oggetto di formato mantiene correttamente la formattazione dei separatori data personalizzati.

1.3.2. Con l'operazione di copia e incolla di un oggetto testo in modo Formato, non vengono più inseriti caratteri di riempimento errati tra i tabulatori.

1.3.3. È stato corretto il problema che può fare sì che i pulsanti con bordi di larghezza zero producano risultati inattesi.

1.3.4. La zona attiva dei quadratini degli oggetti è stata adattata per facilitare la selezione.

1.3.5. È possibile ridimensionare i simboli inseriti in modo che siano più piccoli rispetto alla dimensione di creazione predefinita.

1.3.6. Se si sposta un gruppo di righe utilizzando la tastiera, tutte le righe si fermano quando la prima di esse raggiunge il limite dell'area di formato.

1.3.7. In Mac OS X, è stato corretto il problema che faceva sì che le righe incollate in un formato apparissero seghettate.

1.3.8. In Mac OS X, sono state significativamente migliorate le prestazioni quando si seleziona un gran numero di oggetti formato.

1.4. Script

1.4.1. Per questioni di coerenza con le altre istruzioni di script e con le versioni precedenti di FileMaker Pro, l'istruzione Vai al record correlato non porta più automaticamente la finestra relativa in primo piano, tranne quando viene utilizzata da un pulsante. Per portare la relativa finestra in primo piano, occorre aggiungere allo script l'istruzione Seleziona finestra.

1.4.2. L'istruzione Vai al campo viene ora eseguita correttamente quando la selezione attiva è in un portale e l'istruzione fa spostare in un campo di un secondo portale.

1.4.3. Sono state effettuate due modifiche all'istruzione Aggiorna finestra: (1) Ora Aggiorna finestra aggiorna sempre il contenuto della finestra in modo completo e non solo parzialmente, e (2) è stata aggiunta una nuova opzione, "Elimina i risultati dalla cache". Quando questa opzione viene attivata, tutti i risultati della cache (set correlati) per il file di una data finestra, vengono eliminati immediatamente. Tutte le richieste successive per i dati correlati daranno luogo quindi a nuovi risultati.

1.4.4. L'istruzione Converti file con l'opzione "Esegui senza finestra" attivata, ora sopprime le finestre di dialogo quando si convertono i file FileMaker Pro.

1.4.5. Nelle versioni 7.0v1 e v2, si può verificare un problema quando si esegue uno script con l'opzione "Esegui con privilegi di accesso completo" attivata. Alcune voci del menu Record sono state attivate non correttamente per gli utenti con privilegi di accesso di sola lettura. Il problema è stato corretto.

1.4.6. L'istruzione Importa Record ora importa correttamente un set trovato di record da un file destinazione aperto da remoto. Anche specificando il riferimento del relativo file ad un file aperto da remoto, in questo caso funziona correttamente.

1.4.7. La stampa di uno script con un nome costituito completamente da spazi non provoca più l'arresto dell'applicazione.

1.4.8. Invece di ritornare al set trovato precedentemente, l'istruzione Limita gruppo trovato restituisce un gruppo trovato di zero record se non ci sono record che soddisfano ai criteri di ricerca.

1.4.9. In Mac OS X, è stato corretto un problema che poteva provocare l'improvvisa chiusura dell'applicazione quando veniva visualizzato l'errore AppleScript.

1.4.10. In Mac OS X, l'istruzione Apri URL non cambia più i caratteri maiuscoli in minuscoli quando vengono elaborati gli URL.

1.5. Calcoli

1.5.1. È stato corretto un problema che faceva sì che le funzioni Destra() e CercaSost() restituissero dei risultati errati in alcune condizioni quando veniva elaborato un gran numero di caratteri.

1.5.2. Le funzioni di formattazione testo (StileTestoAdd, ColoreTesto, FontTesto) ora funzionano correttamente quando si applicano attributi che corrispondono ai valori predefiniti.

1.5.3. Quando si converte un file, vengono aggiunte le parentesi nei calcoli se si usa l'operatore "NOT" per mantenere i risultati coerenti con le versioni precedenti di FileMaker Pro.

1.5.4. Le funzioni aggregate restituiscono ora dei risultati corretti se vengono usate in combinazione con la funzione RicavaRiassunto(). 1.5.5. Le funzioni Get() restituiscono ora le informazioni per la finestra corrente quando eseguite in un file correlato.

1.5.6. I campi globali sono stati ora impostati per utilizzare l'opzione "Verificato mediante calcolo" che fa uso di un calcolo con riferimento al campo globale stesso.

1.5.7. È ora possibile attivare l'opzione "Memorizzazione globale" per un campo di calcolo riferito al campo globale.

1.5.8. È stato corretto un problema che poteva causare un grave errore di aggiornamento in un campo di calcolo riferito a un campo riassunto. Nota: Per ottenere il comportamento corretto nei file creati con versioni precedenti di FileMaker Pro 7, eseguire una modifica nello schema del database, ad esempio cambiare la definizione di un campo, e fare clic su OK nella finestra di dialogo Definisci Database per salvare la modifica.

1.6. Portali

1.6.1. È stato corretto un problema che poteva causare un aggiornamento incompleto di record visualizzati in un portale sulla base di una relazione attraverso più tabelle. Nota: Per ottenere il comportamento corretto nei file creati con versioni precedenti di FileMaker Pro 7, eseguire una modifica nello schema del database, ad esempio cambiare la definizione di un campo, e fare clic su OK nella finestra di dialogo Definisci Database per salvare la modifica.

1.6.2. È stato corretto un problema che riguardava l'evidenziazione di un testo selezionato in un portale con impostazione di zoom maggiore del 100%.

1.6.3. Copiando un record intero che contiene un portale ordinato, si mantiene l'ordine dei record del portale.

1.6.4. I portali con bordi di larghezza zero non mostrano più i difetti grafici quando si arriva all'ultima riga.

1.6.5. Quando si attiva lo spostamento per un portale, il portale non mostra più altre righe in modo Anteprima e durante la stampa.

1.7. Liste valori

1.7.1. Il "Type-ahead" ora funziona correttamente in una lista valori che fa uso di valori di campo correlato e che è ordinata per il secondo campo.

1.7.2. Il "Type-ahead" in una lista valori ora si sposta al valore successivo se il carattere digitato non esiste nella lista.

1.7.3. Il "Type-ahead" ora funziona correttamente nei campi formattati come caselle di controllo o con i pulsanti di opzione che usano una lista valori basata sui campi.

1.7.4. Tutti i valori in un campo multiplo possono ora essere visualizzati utilizzando una lista valori basata sui valori di campo correlato.

1.7.5. È stato corretto un problema che poteva provocare un errore nell'ordinamento basato su una lista valori, se la lista valori era definita in un file esterno.

1.8. Importazione/Esportazione

1.8.1. I caratteri di tabulazione all'interno dei campi di testo vengono ora convertiti in caratteri spazio quando sono esportati come testo separato da tabulatori.

1.8.2. Funziona correttamente l'importazione di dati da campi multipli utilizzando l'opzione per suddividere i dati in record separati.

1.8.3. È stata migliorata in modo significativo la funzionalità quando si importano dei grandi file Excel.

1.8.4. Se si cambia la tabella di destinazione per un'operazione di importazione, non viene più ripristinata la codifica caratteri selezionata al valore predefinito di sistema.

1.8.5. Esiste ora un limite di 254 byte per campo quando si importano i dati da file in formato DBF.

1.8.6. È stato corretto un problema che poteva provocare l'esportazione di dati errati per il valore del totale progressivo o del conteggio progressivo.

1.9. Ricerca

1.9.1. L'esecuzione di una ricerca in un file locale di dati correlati memorizzati in un file remoto ora restituisce il gruppo trovato corretto.

1.9.2. I caratteri che spezzano le parole, come quelli di sottolineatura, ora vengono gestiti come spazi quando si usa l'operatore di ricerca "=" in una richiesta di ricerca.

1.10. Ortografia

1.10.1. È stato corretto il problema che poteva provocare l'interruzione di FileMaker Pro dopo il controllo ortografico di determinati caratteri.

1.10.2. In Mac OS X, gli utenti che non hanno account amministratore possono ora accedere al dizionario utente.

1.11. Pubblicazione Web Immediata

1.11.1. Quando si crea un nuovo record con Pubblicazione Web Immediata, prima di creare i nuovi record correlati si deve salvare il nuovo record master. Quando si crea un nuovo record da un formato contenente campi correlati, si deve salvare innanzitutto questo nuovo record prima di inserire o modificare i campi correlati. Per salvare il record, fare clic sul pulsante di invio o eseguire l'istruzione di script Salva record.

1.11.2. È stato corretto un problema in Mac OS X in cui gli utenti web possono ricevere il messaggio "Numero errore 801 sconosciuto" quando accedono ad un database che è rimasto inattivo per alcuni giorni.

1.11.3. I browser basati su Mozilla possono ora attivare dei pulsanti di script personalizzati.

1.11.4. Le preferenze Web sono state crittografate per maggiore sicurezza.

1.11.5. I font base degli oggetti di testo ora possono essere ignorati senza effetti imprevisti sul web.

1.12. Soluzione di altri problemi

1.12.1. Gli utenti che non dispongono di privilegi di esportazione per un file non possono più esportare dei record accedendo alla tabella attraverso una relazione da un file esterno.

1.12.2. Se si usa l'opzione di linguaggio Unicode per l'ordinamento, i campi vuoti (e i campi che iniziano con determinati caratteri speciali, come lo spazio o il ritorno a capo) ora vengono visualizzati in fondo al gruppo di record ordinato in ordine discendente.

1.12.3. Quando si esegue una conversione batch di file aventi l'estensione ".FM", vengono cambiati l'estensione del file e i riferimenti interni del file in ".fp7".

1.12.4. È stato corretto un problema che poteva provocare la visualizzazione di risultati errati per i valori del totale progressivo o del conteggio progressivo nel riassunto parziale di un formato.

1.12.5. I record che contengono dati non validi nel campo di confronto non vengono più restituiti come record correlati tranne quando si usa l'operatore cartesiano ("X").

1.12.6. È stato corretto un problema che poteva provocare la sconnessione improvvisa dei client da un file ospitato in seguito alla modifica della loro password.

1.12.7. I campi nella sezione di piè di pagina di un formato ora visualizzano i dati dal record corretto quando vengono visualizzati in modo Anteprima.

1.12.8. In Mac OS X, l'applicazione non si chiude più all'improvviso quando si usa la sintassi Apple events "conteggio del campo del formato x del database x."

1.12.9. FileMaker Pro utilizza il protocollo LDAPv3 quando richiede al server di directory gli host FileMaker Server elencati da LDAP nella finestra di dialogo Apri file remoto, e usa il protocollo LDAPv2 se il server di directory non supporta il protocollo LDAPv3.